



EasyPIM™ Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC  
EasyPIM™ module with TRENCHSTOP™ IGBT7 and Emitter Controlled 7 diode and NTC

## Vorläufige Daten / Preliminary Data



$V_{CES} = 1200V$   
 $I_{C\ nom} = 25A / I_{CRM} = 50A$

## Potentielle Anwendungen

- Hilfsumrichter
- Klimaanlage
- Motorantriebe

## Elektrische Eigenschaften

- Niedriges  $V_{CEsat}$
- Trenchstop™ IGBT7
- Überlastbetrieb bis zu 175°C

## Mechanische Eigenschaften

- 2,5 kV AC 1min Isolationsfestigkeit
- $Al_2O_3$  Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Hohe Leistungsdichte
- Kompaktes Design
- Lötverbindungstechnik

## Potential Applications

- Auxiliary inverters
- Air conditioning
- Motor drives

## Electrical Features

- Low  $V_{CEsat}$
- Trenchstop™ IGBT7
- Overload operation up to 175°C

## Mechanical Features

- 2.5 kV AC 1min insulation
- $Al_2O_3$  substrate with low thermal resistance
- High power density
- Compact design
- Solder contact technology

## Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



## Content of the Code

| Content of the Code        | Digit   |
|----------------------------|---------|
| Module Serial Number       | 1 - 5   |
| Module Material Number     | 6 - 11  |
| Production Order Number    | 12 - 19 |
| Datecode (Production Year) | 20 - 21 |
| Datecode (Production Week) | 22 - 23 |

## Vorläufige Daten Preliminary Data

### IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter

#### Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

|                                                                          |                                                                        |           |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>Collector-emitter voltage             | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                          | $V_{CES}$ | 1200  | V |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>Continuous DC collector current            | $T_H = 60^{\circ}\text{C}$ , $T_{vj\text{ max}} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{CDC}$ | 25    | A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom<br>Repetitive peak collector current | $t_P = 1\text{ ms}$                                                    | $I_{CRM}$ | 50    | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>Gate-emitter peak voltage                |                                                                        | $V_{GES}$ | +/-20 | V |

#### Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | min.                | typ.                   | max.   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung<br>Collector-emitter saturation voltage     | $I_C = 25\text{ A}$<br>$V_{GE} = 15\text{ V}$                                                                                                                                                                    | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                        | $V_{CE\text{ sat}}$ | 1,60<br>1,74<br>1,82   | t.b.d. | V<br>V<br>V                                     |
| Gate-Schwellenspannung<br>Gate threshold voltage                                 | $I_C = 0,525\text{ mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                      |                                                                                                                          | $V_{GEth}$          | 5,15                   | 5,80   | 6,45 V                                          |
| Gateladung<br>Gate charge                                                        | $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$                                                                                                                                                           |                                                                                                                          | $Q_G$               | 0,395                  |        | $\mu\text{C}$                                   |
| Interner Gatewiderstand<br>Internal gate resistor                                | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | $R_{Gint}$          | 0,0                    |        | $\Omega$                                        |
| Eingangskapazität<br>Input capacitance                                           | $f = 100\text{ kHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$                                                                                                            |                                                                                                                          | $C_{ies}$           | 4,77                   |        | nF                                              |
| Rückwirkungskapazität<br>Reverse transfer capacitance                            | $f = 100\text{ kHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$                                                                                                            |                                                                                                                          | $C_{res}$           | 0,017                  |        | nF                                              |
| Kollektor-Emitter-Reststrom<br>Collector-emitter cut-off current                 | $V_{CE} = 1200\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                 |                                                                                                                          | $I_{CES}$           |                        | 0,0056 | mA                                              |
| Gate-Emitter-Reststrom<br>Gate-emitter leakage current                           | $V_{CE} = 0\text{ V}$ , $V_{GE} = 20\text{ V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                   |                                                                                                                          | $I_{GES}$           |                        | 100    | nA                                              |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-on delay time, inductive load  | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Gon} = 6,2\ \Omega$                                                                                                         | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                        | $t_{don}$           | 0,037<br>0,039<br>0,04 |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Anstiegszeit, induktive Last<br>Rise time, inductive load                        | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Gon} = 6,2\ \Omega$                                                                                                         | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                        | $t_r$               | 0,02<br>0,024<br>0,025 |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-off delay time, inductive load  | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Goff} = 6,2\ \Omega$                                                                                                        | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                        | $t_{doff}$          | 0,20<br>0,28<br>0,38   |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Fallzeit, induktive Last<br>Fall time, inductive load                            | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Goff} = 6,2\ \Omega$                                                                                                        | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                        | $t_f$               | 0,18<br>0,29<br>0,35   |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-on energy loss per pulse                | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$ , $L_{\sigma} = 35\text{ nH}$<br>$di/dt = 950\text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ )<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ , $R_{Gon} = 6,2\ \Omega$   | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                        | $E_{on}$            | 1,55<br>2,10<br>2,45   |        | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-off energy loss per pulse                | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$ , $L_{\sigma} = 35\text{ nH}$<br>$du/dt = 2700\text{ V}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ )<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ , $R_{Goff} = 6,2\ \Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                        | $E_{off}$           | 2,10<br>3,05<br>3,65   |        | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Kurzschlußverhalten<br>SC data                                                   | $V_{GE} \leq 15\text{ V}$ , $V_{CC} = 800\text{ V}$<br>$V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$                                                                                                               | $t_P \leq 8\ \mu\text{s}$ , $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$<br>$t_P \leq 7\ \mu\text{s}$ , $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{SC}$            | 80<br>75               |        | A<br>A                                          |
| Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, junction to heatsink | pro IGBT / per IGBT                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | $R_{thJH}$          | 1,55                   |        | K/W                                             |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | $T_{vj\text{ op}}$  | -40                    | 175    | $^{\circ}\text{C}$                              |

## Vorläufige Daten Preliminary Data

### Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

|                                                                     |                                                                                                                                                  |           |              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                    | $V_{RRM}$ | 1200         | V                                            |
| Dauergleichstrom<br>Continuous DC forward current                   |                                                                                                                                                  | $I_F$     | 25           | A                                            |
| Periodischer Spitzenstrom<br>Repetitive peak forward current        | $t_p = 1 \text{ ms}$                                                                                                                             | $I_{FRM}$ | 50           | A                                            |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ - value                                 | $V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I^2t$    | 72,5<br>63,0 | $\text{A}^2\text{s}$<br>$\text{A}^2\text{s}$ |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                   | min.                | typ. | max.                 |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage                                             | $I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$<br>$I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$<br>$I_F = 25 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$       | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $V_F$               |      | 1,83<br>1,70<br>1,63 | t.b.d.<br>V<br>V<br>V                           |
| Rückstromspitze<br>Peak reverse recovery current                                 | $I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 950 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{RM}$            |      | 24,2<br>32,4<br>37,6 | A<br>A<br>A                                     |
| Sperrverzögerungsladung<br>Recovered charge                                      | $I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 950 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $Q_r$               |      | 2,25<br>3,82<br>4,95 | $\mu\text{C}$<br>$\mu\text{C}$<br>$\mu\text{C}$ |
| Abschaltenergie pro Puls<br>Reverse recovery energy                              | $I_F = 25 \text{ A}, -di_F/dt = 950 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $E_{rec}$           |      | 0,65<br>1,41<br>1,87 | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, junction to heatsink | pro Diode / per diode                                                                                                                        |                                                                                                   | $R_{thJH}$          |      | 2,04                 | K/W                                             |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions            |                                                                                                                                              |                                                                                                   | $T_{vj \text{ op}}$ | -40  | 175                  | $^{\circ}\text{C}$                              |

### Diode, Gleichrichter / Diode, Rectifier Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

|                                                                                     |                                                                                                           |             |            |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage                 | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                             | $V_{RRM}$   | 1600       | V                                            |
| Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Chip<br>Maximum RMS forward current per chip   | $T_H = 100^{\circ}\text{C}$                                                                               | $I_{FRMSM}$ | 25         | A                                            |
| Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom<br>Maximum RMS current at rectifier output | $T_H = 100^{\circ}\text{C}$                                                                               | $I_{RMSM}$  | 25         | A                                            |
| Stoßstrom Grenzwert<br>Surge forward current                                        | $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $I_{FSM}$   | 300<br>245 | A<br>A                                       |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ - value                                                 | $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$ | $I^2t$      | 450<br>300 | $\text{A}^2\text{s}$<br>$\text{A}^2\text{s}$ |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                                                                  |                                                      |  | min.                | typ. | max. |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|---------------------|------|------|--------------------|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage                                             | $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, I_F = 10 \text{ A}$   |  | $V_F$               |      | 0,80 | V                  |
| Sperrstrom<br>Reverse current                                                    | $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, V_R = 1600 \text{ V}$ |  | $I_R$               |      | 1,00 | mA                 |
| Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, junction to heatsink | pro Diode / per diode                                |  | $R_{thJH}$          |      | 1,54 | K/W                |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions            |                                                      |  | $T_{vj \text{ op}}$ | -40  | 150  | $^{\circ}\text{C}$ |

# Vorläufige Daten Preliminary Data

## IGBT, Brems-Chopper / IGBT, Brake-Chopper Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

|                                                                          |                                                                        |           |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|
| Kollektor-Emitter-Sperrspannung<br>Collector-emitter voltage             | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                          | $V_{CES}$ | 1200  | V |
| Kollektor-Dauergleichstrom<br>Continuous DC collector current            | $T_H = 60^{\circ}\text{C}$ , $T_{vj\text{ max}} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{CDC}$ | 25    | A |
| Periodischer Kollektor-Spitzenstrom<br>Repetitive peak collector current | $t_P = 1\text{ ms}$                                                    | $I_{CRM}$ | 50    | A |
| Gate-Emitter-Spitzenspannung<br>Gate-emitter peak voltage                |                                                                        | $V_{GES}$ | +/-20 | V |

## Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | min.                | typ.                    | max.   |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung<br>Collector-emitter saturation voltage     | $I_C = 25\text{ A}$<br>$V_{GE} = 15\text{ V}$                                                                                                                                                                         | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                                    | $V_{CE\text{ sat}}$ | 1,60<br>1,74<br>1,82    | t.b.d. | V<br>V<br>V                                     |
| Gate-Schwellenspannung<br>Gate threshold voltage                                 | $I_C = 0,525\text{ mA}$ , $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | $V_{GEth}$          | 5,15                    | 5,80   | 6,45 V                                          |
| Gateladung<br>Gate charge                                                        | $V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | $Q_G$               | 0,395                   |        | $\mu\text{C}$                                   |
| Interner Gatewiderstand<br>Internal gate resistor                                | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | $R_{Gint}$          | 0,0                     |        | $\Omega$                                        |
| Eingangskapazität<br>Input capacitance                                           | $f = 100\text{ kHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$                                                                                                                 |                                                                                                                                      | $C_{ies}$           | 4,77                    |        | nF                                              |
| Rückwirkungskapazität<br>Reverse transfer capacitance                            | $f = 100\text{ kHz}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$                                                                                                                 |                                                                                                                                      | $C_{res}$           | 0,017                   |        | nF                                              |
| Kollektor-Emitter-Reststrom<br>Collector-emitter cut-off current                 | $V_{CE} = 1200\text{ V}$ , $V_{GE} = 0\text{ V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | $I_{CES}$           |                         | 0,0056 | mA                                              |
| Gate-Emitter-Reststrom<br>Gate-emitter leakage current                           | $V_{CE} = 0\text{ V}$ , $V_{GE} = 20\text{ V}$ , $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | $I_{GES}$           |                         | 100    | nA                                              |
| Einschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-on delay time, inductive load  | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Gon} = 10\text{ }\Omega$                                                                                                         | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                                    | $t_{don}$           | 0,058<br>0,06<br>0,061  |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Anstiegszeit, induktive Last<br>Rise time, inductive load                        | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Gon} = 10\text{ }\Omega$                                                                                                         | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                                    | $t_r$               | 0,055<br>0,057<br>0,058 |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Abschaltverzögerungszeit, induktive Last<br>Turn-off delay time, inductive load  | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Goff} = 10\text{ }\Omega$                                                                                                        | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                                    | $t_{doff}$          | 0,20<br>0,28<br>0,38    |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Fallzeit, induktive Last<br>Fall time, inductive load                            | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$<br>$R_{Goff} = 10\text{ }\Omega$                                                                                                        | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                                    | $t_f$               | 0,18<br>0,29<br>0,35    |        | $\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$<br>$\mu\text{s}$ |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-on energy loss per pulse                | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$ , $L_{\sigma} = 35\text{ nH}$<br>$di/dt = 320\text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ )<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ , $R_{Gon} = 10\text{ }\Omega$   | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                                    | $E_{on}$            | 2,15<br>2,65<br>2,90    |        | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Abschaltverlustenergie pro Puls<br>Turn-off energy loss per pulse                | $I_C = 25\text{ A}$ , $V_{CE} = 600\text{ V}$ , $L_{\sigma} = 35\text{ nH}$<br>$du/dt = 2700\text{ V}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ )<br>$V_{GE} = -15 / 15\text{ V}$ , $R_{Goff} = 10\text{ }\Omega$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$                                    | $E_{off}$           | 2,10<br>3,05<br>3,65    |        | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Kurzschlußverhalten<br>SC data                                                   | $V_{GE} \leq 15\text{ V}$ , $V_{CC} = 800\text{ V}$<br>$V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$                                                                                                                    | $t_P \leq 8\text{ }\mu\text{s}$ , $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$<br>$t_P \leq 7\text{ }\mu\text{s}$ , $T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{SC}$            | 80<br>75                |        | A<br>A                                          |
| Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, junction to heatsink | pro IGBT / per IGBT                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | $R_{thJH}$          | 1,55                    |        | K/W                                             |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | $T_{vj\text{ op}}$  | -40                     | 175    | $^{\circ}\text{C}$                              |

## Vorläufige Daten Preliminary Data

### Diode, Brems-Chopper / Diode, Brake-Chopper Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

|                                                                |                                                                                                                                              |           |              |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|
| Periodische Spitzenspernung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                                                                                | $V_{RRM}$ | 1200         | V                                            |
| Dauergleichstrom<br>Continuous DC forward current              |                                                                                                                                              | $I_F$     | 10           | A                                            |
| Periodischer Spitzenstrom<br>Repetitive peak forward current   | $t_P = 1\text{ ms}$                                                                                                                          | $I_{FRM}$ | 20           | A                                            |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ - value                            | $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I^2t$    | 27,5<br>24,0 | $\text{A}^2\text{s}$<br>$\text{A}^2\text{s}$ |

### Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                   | min.               | typ. | max.                 |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage                                             | $I_F = 10\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$<br>$I_F = 10\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$<br>$I_F = 10\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$         | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $V_F$              |      | 1,72<br>1,59<br>1,52 | t.b.d.<br>V<br>V<br>V                           |
| Rückstromspitze<br>Peak reverse recovery current                                 | $I_F = 10\text{ A}, -di_F/dt = 300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $I_{RM}$           |      | 8,10<br>10,1<br>11,7 | A<br>A<br>A                                     |
| Sperrverzögerungsladung<br>Recovered charge                                      | $I_F = 10\text{ A}, -di_F/dt = 300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $Q_r$              |      | 0,74<br>1,37<br>1,84 | $\mu\text{C}$<br>$\mu\text{C}$<br>$\mu\text{C}$ |
| Abschaltenergie pro Puls<br>Reverse recovery energy                              | $I_F = 10\text{ A}, -di_F/dt = 300\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=175^{\circ}\text{C})$<br>$V_R = 600\text{ V}$<br>$V_{GE} = -15\text{ V}$ | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}$ | $E_{rec}$          |      | 0,26<br>0,52<br>0,72 | mJ<br>mJ<br>mJ                                  |
| Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, junction to heatsink | pro Diode / per diode                                                                                                                    |                                                                                                   | $R_{thJH}$         |      | 2,45                 | K/W                                             |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions            |                                                                                                                                          |                                                                                                   | $T_{vj\text{ op}}$ | -40  | 175                  | $^{\circ}\text{C}$                              |

### NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

#### Charakteristische Werte / Characteristic Values

|                                          |                                                               |              | min. | typ. | max. |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------------|
| Nennwiderstand<br>Rated resistance       | $T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$                                | $R_{25}$     |      | 5,00 |      | k $\Omega$ |
| Abweichung von R100<br>Deviation of R100 | $T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493\text{ }\Omega$  | $\Delta R/R$ | -5   |      | 5    | %          |
| Verlustleistung<br>Power dissipation     | $T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$                                | $P_{25}$     |      |      | 20,0 | mW         |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$  | $B_{25/50}$  |      | 3375 |      | K          |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$  | $B_{25/80}$  |      | 3411 |      | K          |
| B-Wert<br>B-value                        | $R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15\text{ K}))]$ | $B_{25/100}$ |      | 3433 |      | K          |

Angaben gemäß gültiger Application Note.

Specification according to the valid application note.

## Vorläufige Daten Preliminary Data

### Modul / Module


|                                                                                           |                                                                                         |                                              |                                |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------|
| Isolations-Prüfspannung<br>Isolation test voltage                                         | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min                                                               | V <sub>ISOL</sub>                            | 2,5                            |              | kV     |
| Innere Isolation<br>Internal isolation                                                    | Basisisolation (Schutzklasse 1, EN61140)<br>basic insulation (class 1, IEC 61140)       |                                              | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> |              |        |
| Kriechstrecke<br>Creepage distance                                                        | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal |                                              | 11,5<br>6,3                    |              | mm     |
| Luftstrecke<br>Clearance                                                                  | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal |                                              | 10,0<br>5,0                    |              | mm     |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung<br>Comperative tracking index                         |                                                                                         | CTI                                          | > 200                          |              |        |
| Relativer Temperaturindex (elektr.)<br>RTI Elec.                                          | Gehäuse<br>housing                                                                      | RTI                                          | 140                            |              | °C     |
|                                                                                           |                                                                                         |                                              |                                |              |        |
|                                                                                           |                                                                                         |                                              | min.                           | typ.         | max.   |
| Modulstreuinduktivität<br>Stray inductance module                                         |                                                                                         | L <sub>sCE</sub>                             |                                | 30           | nH     |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse -<br>Chip<br>Module lead resistance, terminals - chip | T <sub>H</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch                                        | R <sub>CC'+EE'</sub><br>R <sub>AA'+CC'</sub> |                                | 8,00<br>6,00 | mΩ     |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature                                                    |                                                                                         | T <sub>stg</sub>                             | -40                            |              | 125 °C |
| Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder<br>mounting force per clamp                         |                                                                                         | F                                            | 20                             | -            | 50 N   |
| Gewicht<br>Weight                                                                         |                                                                                         | G                                            |                                | 24           | g      |

T<sub>vj op</sub> > 150°C ist im Überlastbetrieb zulässig. Detaillierte Angaben sind AN 2018-14 zu entnehmen  
T<sub>vj op</sub> > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to AN 2018-14.

## Vorläufige Daten Preliminary Data


**Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**output characteristic IGBT, Inverter (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$




**Ausgangskennlinienfeld IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**output characteristic IGBT, Inverter (typical)**

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$




**Übertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)**

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20 \text{ V}$



**Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**switching losses IGBT, Inverter (typical)**


$E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 6.2 \Omega$ ,  $R_{Goff} = 6.2 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$



## Vorläufige Daten Preliminary Data


### Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch) switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $I_C = 25 \text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$




### Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch) switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(I_C)$ ,  $t_r = f(I_C)$ ,  $t_{doff} = f(I_C)$ ,  $t_f = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 6.2 \Omega$ ,  $R_{Goff} = 6.2 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$




### Schaltzeiten IGBT, Wechselrichter (typisch) switching times IGBT, Inverter (typical)

$t_{don} = f(R_G)$ ,  $t_r = f(R_G)$ ,  $t_{doff} = f(R_G)$ ,  $t_f = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $I_C = 25 \text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$




### dv/dt IGBT, Wechselrichter (typisch) dv/dt IGBT, Inverter (typical)

$dv/dt = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$



## Vorläufige Daten Preliminary Data


**Transienter Wärmewiderstand IGBT, Wechselrichter**  
**transient thermal impedance IGBT, Inverter**  
 $Z_{thJH} = f(t)$



**Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter**  
**(RBSOA)**  
**reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)**

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 6.2 \Omega$ ,  $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$



**Kapazitäts Charakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**capacity characteristic IGBT, Inverter (typical)**

$C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 0 \text{ V}$ ,  $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ ,  $f = 100\text{kHz}$



**Gateladungs Charakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)**  
**gate charge characteristic IGBT, Inverter (typical)**


$V_{GE} = f(Q_G)$

$I_C = 25 \text{ A}$ ,  $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$




## Vorläufige Daten Preliminary Data


**Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)**  
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)  
 $I_F = f(V_F)$




**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
switching losses Diode, Inverter (typical)  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 6.2 \Omega$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$



**Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)**  
switching losses Diode, Inverter (typical)  
 $E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 25 \text{ A}$ ,  $V_{CE} = 600 \text{ V}$




**Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter**  
transient thermal impedance Diode, Inverter  
 $Z_{thJH} = f(t)$




## Vorläufige Daten Preliminary Data


**Durchlasskennlinie der Diode, Gleichrichter (typisch)**  
forward characteristic of Diode, Rectifier (typical)  
 $I_F = f(V_F)$




**Transienter Wärmewiderstand Diode, Gleichrichter**  
transient thermal impedance Diode, Rectifier  
 $Z_{thJH} = f(t)$




**Ausgangskennlinie IGBT, Brems-Chopper (typisch)**  
output characteristic IGBT, Brake-Chopper (typical)  
 $I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$




**Durchlasskennlinie der Diode, Brems-Chopper (typisch)**  
forward characteristic of Diode, Brake-Chopper (typical)  
 $I_F = f(V_F)$




**NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)**  
**NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)**  
 $R = f(T_{NTC})$



## Schaltplan / Circuit diagram



## Gehäuseabmessungen / Package outlines



**Trademarks**

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2019-08-12**

**Published by  
Infineon Technologies AG  
81726 München, Germany**

**© 2019 Infineon Technologies AG.  
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about this document?  
Email: [erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)**

**WICHTIGER HINWEIS**

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

**WARNHINWEIS**

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

**IMPORTANT NOTICE**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

**WARNINGS**

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.

# FP25R12W1T7\_B11

1200 V, 25 A PIM IGBT module



## Parametrics

| Parametrics                 | FP25R12W1T7_B11 |
|-----------------------------|-----------------|
| Configuration               | PIM             |
| Dimensions (width)          | 33.8 mm         |
| Dimensions (length)         | 62.8 mm         |
| Features                    | PressFIT        |
| Housing                     | EasyPIM™ 1B     |
| $I_{C(nom)} / I_{F(nom)}$   | 25.0 A          |
| $I_C \text{ max}$           | 100.0 A         |
| Qualification               | Industrial      |
| Technology                  | IGBT7 - T7      |
| $V_{CE(sat)}$ (Tj=25°C typ) | 1.6 V           |
| $V_F$ (Tj=25°C typ)         | 1.83 V          |
| Voltage Class               | 1200.0 V        |

## Order

| Sales Product Name   | FP25R12W1T7_B11                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| OPN                  | FP25R12W1T7B11BP5A1                                                                 |
| Product Status       | active and preferred                                                                |
| Package name         | AG-EASY1B                                                                           |
| Order online         |  |
| Completely lead free | no                                                                                  |
| Halogen free         | no                                                                                  |
| RoHS compliant       | yes                                                                                 |
| Packing Size         | 24                                                                                  |
| Packing Type         | TRAY                                                                                |
| Moisture Level       | NA                                                                                  |
| Moisture Packing     | NON DRY                                                                             |