


规格型号Specification		2464 24AWG/6C+A		示意图Cross-Sectional View				
环保ROHS/REACH		√	客户编号Customer number					
项目ITEM		技术参数 Technical parameter						
导体CONDUCTOR	规格AWG	24AWG						
	材质MATERIAL	镀锡铜 Tinned copper						
	结构COND SIZE	11/0.16±0.008 MM						
绝缘INSULATION	材质MATERIAL	PVC						
	厚度 AVERAGE THICKNESS	0.31MM						
	外径OD	1.25±0.05MM						
	芯数CORE NUMBER	6 C						
屏蔽SHIELDING	材质MATERIAL	铝箔（导电面朝内）Aluminum Foil(Metal Face in)			绝缘颜色INSULATION COLOUR			
	结构COND SIZE	/			Red, Yellow, Green, Blue, Black, and White			
	覆盖率Shielding Ratio	100%						
护套SHEATING	厚度 AVERAGE THICKNESS	0.78MM						
	材质MATERIAL	PVC						
	颜色COLOUR	灰色 Grey						
	外径OD	5.40±0.10MM						
				印字内容MARKING				
				兄 AWM 2464 E330484 VW-1 80℃ 300V 24AWG B&T CABLE c兄 AWM I A FT1 80℃ 300V 24AWG -LF-				
				印字颜色MARKING COLOUR				
				黑色 Black				
性能CHARACTERISTICS 1.耐温等级WITHSTAND TEMP: 80℃ 2.耐压等级WITHSTAND VOLTAGE: 300V		Packing:100Meter/Roll		版本 Version	日期DATA	更改者Changers		
				BORT® 博尔特（漳州）电缆有限公司 B&T (ZHANGZHOU) CABLE CO., LTD.				
				批准APPROVED	Romen	客户Customer	Es Electronics Source	
				检查CHECKED	DAVID	版本Version	A0	
				设计DRAWING	Andy	日期DATA	2023/7/14	
				产品编号 PART NO	BT246406241103	规格书编号 Datasheet NO	C001-XXXXXX	
客人要求								