


规格型号Specification		2464 24AWG/9C+A		示意图Cross-Sectional View			
环保ROHS/REACH		√	客户编号Customer number				
项目ITEM		技术参数 Technical parameter					
导体CONDUCTOR	规格AWG	24AWG					
	材质MATERIAL	镀锡铜Tinned copper					
	结构COND SIZE	11/0.16±0.008 MM					
绝缘INSULATION	材质MATERIAL	PVC					
	厚度 AVERAGE THICKNESS	0.31MM					
	外径OD	1.25±0.05MM					
	芯数CORE NUMBER	9 C					
屏蔽SHIELDING	材质MATERIAL	铝箔（导电面朝内）Aluminum Foil(Metal Face in)		绝缘颜色INSULATION COLOUR			
	结构COND SIZE	/		Yellow, Red, Blue, White, Black, Green, Orange, Violet, and Brown			
	覆盖率Shielding Ratio	100%					
护套SHEATING	厚度 AVERAGE THICKNESS	0.78MM					
	材质MATERIAL	PVC					
	颜色COLOUR	灰色 Grey					
	外径OD	6.00±0.10MM					
				印字内容MARKING			
				兄 AWM 2464 E330484 VW-1 80℃ 300V 24AWG B&T CABLE c兄 AWM I A FT1 80℃ 300V 24AWG -LF-			
				印字颜色MARKING COLOUR			
				黑色 Black			
性能CHARACTERISTICS 1.耐温等级WITHSTAND TEMP：80℃ 2.耐压等级WITHSTAND VOLTAGE：300V		Packing:100Meter/Roll		版本 Version	日期DATA	更改者Changers	
				A1	2023.07.14	ANDY	
		参考标准Reference Standard 客人要求		BORT® 博尔特（漳州）电缆有限公司 B&T (ZHANGZHOU) CABLE CO., LTD.			
				批准APPROVED	Romen	客户Customer	Es Electronics Source
				检查CHECKED	DAVID	版本Version	A1
				设计DRAWING	Andy	日期DATA	2023/6/16
				产品编号 PART NO	BT246409241103	规格书编号 Datasheet NO	C001-XXXXXX