


规格型号Specification		2464 24AWG/25C+A		示意图Cross-Sectional View							
环保ROHS/REACH		√	客户编号Customer number								
项目ITEM		技术参数 Technical parameter									
导体CONDUCTOR	规格AWG		24AWG								
	材质MATERIAL		镀锡铜 Tinned copper								
	结构COND SIZE		11/0.16±0.008 MM								
绝缘INSULATION	材质MATERIAL		PVC								
	厚度 AVERAGE THICKNESS		0.31MM								
	外径OD		1.25±0.05MM								
	芯数CORE NUMBER		25 C								
屏蔽SHIELDING	材质MATERIAL		铝箔（导电面朝内）Aluminum Foil(Metal Face in)								
	结构COND SIZE		/								
	覆盖率Shielding Ratio		100%								
护套SHEATING	厚度 AVERAGE THICKNESS		0.78MM		绝缘颜色INSULATION COLOUR White-Pink, Yellow-Pink, Gray-Pink, Gray, White-Black, White-Green, Violet, Light Gray, Pink, Oragne, White, Black, Brown, Gray-White, Brown-White, Violet-White, Red-White, Blue-White, Blue, Yellow, Green-White, White, Green, Red and Orange						
	材质MATERIAL		PVC								
	颜色COLOUR		灰色Grey								
	外径OD		9.00±0.10MM								
				印字内容MARKING 兄 AWM 2464 E330484 VW-1 80℃ 300V 24AWG B&T CABLE c兄 AWM I A FT1 80℃ 300V 24AWG -LF-							
性能CHARACTERISTICS				印字颜色MARKING COLOUR							
1.耐温等级WITHSTAND TEMP: 80℃ 2.耐压等级WITHSTAND VOLTAGE: 300V <											